



O.E.M.  
SPECIFIED



**FICHA TÉCNICA**

**ANTICONGELANTES**

Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx

# Anticongelante Refrigerante -2.5°C +123°C

## ■ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Está especialmente formulado para ofrecer la máxima protección en temperaturas extremas desde los -2.5°C hasta los +123°C, garantizando un rendimiento óptimo.

Contiene una avanzada tecnología de ácidos inorgánicos, este líquido refrigerante no solo protege eficazmente contra la congelación y el sobrecalentamiento, sino que también contribuye a la longevidad y eficiencia del motor de tu vehículo. La mejor opción para rellenar el sistema de enfriamiento de su auto o camioneta.

- **Libera el sistema de enfriamiento de oxidación y corrosión**
- **Protección Máxima en temperaturas extremas**
- **Para todas las marcas y modelos**
- **No necesita agregar agua**
- **Listo para usarse**

## ■ PRESENTACIONES

3.785 L / 1 Galon

19 L / 1 Porrón

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

## ■ INSTRUCCIONES DE USO:

1. Vaciar completamente el líquido al radiador para remover el sedimento de oxido.
2. No olvide cerrar la válvula del radiador.
3. Rellene con agua limpia, encienda el motor por un par de minutos, drene de nuevo el radiador.
4. Para lograr una máxima protección llene el radiador con el 100% de este producto.

## ■ PRECAUCIÓN:

Mientras el motor este caliente, no deberá quitar el tapón del radiador. Es importante consultar el manual propio de su auto. En cuanto al sistema de enfriamiento. No se almacene en envases abiertos o sin etiqueta.

LA PIEL EXPUESTA AL PRODUCTO DEBE LAVARSE INMEDIATAMENTE, ASI COMO CUALQUIER SUPERFICIE. MANTENGASE EN SU BOTE BIEN CERRADO.



USO ILUSTRADO

SI ES **kff**  
ES SEGURIDAD

