



# EPOXY ADHESIVE W/STEEL

5 min Adhesivo epoxico con acero

O.E.M.  
SPECIFIED



FICHA TÉCNICA

ADHESIVOS EPOXICOS

Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y BENEFICIOS:

EPOXY ADHESIVE W/STEEL es un adhesivo epoxico de secado rápido con carga de acero de dos componentes color negro. Con su fórmula premium está diseñado para proporcionar uniones duraderas en múltiples superficies y materiales. Por su gran composición puede ser lijado, taladrado, pintado y troquelado. Cuenta con un periodo de maleabilidad de 5 min y curado de 10 min, seca completamente en 24 horas con una unión fuerte. Tiene una excelente resistencia a la gran mayoría de fluidos que encuentras en un taller, incluyendo aceites, disolventes, agua, combustibles, entre otros. Pega y repará acero, bronce, hierro, cobre, plomo, concreto, cerámica, plásticos rígidos, vidrio y más.

**Une metales, plásticos rígidos, vidrio, concreto, cerámica y más.**

**Excelente resistencia: 4,000 PSI**

**Fijado rápido en sólo 5 min**

**Fórmula extra fuerte**

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Características	Valores Típicos
Relación de mezcla	1:1
<b>Apariencia</b>	
Resina	Negra
Endurecedor	Blanco
Olor	Leve
Viscosidad	Pasta
<b>Rango de temperatura</b>	-55°C +85°C

## PRESENTACIONES

25 ml / 0.84 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

Tiempo de fijado	Tiempo de curado
4 - 5 min	9 - 10 min

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpiar y secar el área.
2. Quite la paleta mezcladora de plástico del centro del embolo negro. Desprenda y guarde la tapa.
3. Presione el embolo hacia abajo aplicando cantidades iguales sobre una superficie desechable, mezcle bien con la paleta. El adhesivo tiene un periodo de maleabilidad de 5 minutos.
4. Aplique en el área a reparar o pegar con la herramienta adecuada, se seca en 10 minutos y alcanzará su máxima resistencia a las 24 horas.
5. Por último, limpie la boquilla para mantener en buen estado el producto.

## PRECAUCIÓN:

ESTE PRODUCTO PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESIONES OCULARES GRAVES. PRODUCTO IRRITANTE PARA PIEL, OJOS, PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALERGICA EN LA PIEL, NOCIVO EN CASO DE INGESTA. Utilizar equipo de protección como guantes y anteojos mientras se usa. Ropa contaminada debe lavarse profesionalmente o dejarse en lugar de trabajo. En caso de ingesta. Enjuague la boca, llame de inmediato a un centro de intoxicaciones o un médico. En caso de contacto con ojos y piel, enjuague con abundante agua por 15 min. En caso de inhalación, traslade a la persona al aire libre. Si persisten los síntomas busque atención médica.



USO ILUSTRADO

SI ES **kff**  
**ES SEGURIDAD**

