



Anticongelante RED HD 50/50

O.E.M.
SPECIFIED



FICHA TÉCNICA

ANTICONGELANTES

Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y BENEFICIOS:

Está perfectamente formulado con Nanopartículas OXTEMP inhibidoras de corrosión, que ayudarán a extender la vida útil de tu sistema de enfriamiento y motor, librándolo de sedimentos, oxidación, corrosión y sarro, protegiendo todos los componentes metálicos y ajustando a la perfección sus niveles de temperatura. Contiene tecnología de ácidos orgánicos (OAT) libre de Nitrito, que te ofrece una vida extendida y protegida de hasta 1,500,000 km. Es ideal para equipo pesado por su concentración del 50% que te ofrece una protección en temperaturas extremas de -37°C +129°C

Tecnología orgánica avanzada con nanopartículas OXTEMP

Extended Life, 1,500,000 Km de protección máxima

Para todos los vehículos de tráfico pesado

TABLA DE DILUCIONES:

PROPIEDADES	MÉTODO	DILUIDO 50% aprox (1.2% adición)
Color	Visual	Ligeramente rojo
Gravedad específica a 20°C	ASTM 1121	1.050-1.080
Ph sin diluir	ASTM 1287	8.0-11.0
Reserva Alcalina	ASTM 1121	Reportar
Punto de congelación (°C)	ASTM 3321	-34 mínimo
% Glicol contenido	Interno	50
Temperatura de ebullición (°C)	ASTM 1120	104.0 mínimo
Corrosión en jarra de vidrio	ASTM 1384	Cumple
Corrosión en disco de aluminio	ASTM 4340	Cumple



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y brillante
Color	Visual	Rojo
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	1.0740
Reserva Alcalina, ml HCl 0.1 N	D 1121	2.0
ph @ 100 %	D 1287	8.50
Punto de ebullición, °C (*)	D 1120	129
Punto de Congelación, °C	D 1177	-37
Contenido de agua, %	D 1123	<50

PRESENTACIONES	3.785 L / 1 Galon	19 L / 1 Porrón
----------------	-------------------	-----------------

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Asegurar que el motor esté frío.
2. Retire el tapón de presión y llene el nivel adecuado del Anticongelante listo para usar.
3. Si su auto tiene un depósito de recuperación, llene hasta la línea indicada. NO AGREGUE AGUA, LISTO PARA USAR.

PRECAUCIÓN: Mientras el motor este caliente, no deba quitar el tapón del radiador. Es importante consultar el manual propio de su auto. En cuanto al sistema de enfriamiento. No se almacene en envases abiertos o sin etiqueta. LA PIEL EXPUESTA AL PRODUCTO DEBE LAVARSE INMEDIATAMENTE, ASI COMO CUALQUIER SUPERFICIE. MANTENGASE EN SU BOTE BIEN CERRADO.

SI ES **kff**
ES SEGURIDAD

