



Infla-llantas

Tire Repair

O.E.M.
SPECIFIED



FICHA TÉCNICA

SELLADORES

f Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

KFF Inflallantas es un producto de emergencia diseñado para inflar y sellar neumáticos de manera rápida y eficiente. Su fórmula avanzada combina agentes selladores y aire comprimido, lo que permite restablecer la presión de la llanta mientras sella temporalmente perforaciones causadas por clavos, tornillos u otros objetos punzocortantes.

Está especialmente formulado para brindar una solución inmediata en carretera, permitiendo al usuario continuar su trayecto de forma segura hasta llegar a un centro de servicio o vulcanizadora donde se pueda realizar una reparación definitiva. No requiere el desmontaje de la llanta ni herramientas adicionales, lo que lo convierte en una opción práctica y confiable ante imprevistos.

No requiere de gato hidráulico o herramientas

Inflador y sellador de llantas instantáneo

Válvula de alta flexibilidad y desempeño

No requiere ser desmontada

PRESENTACIONES

320 ml / 10.82 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Rote la llanta (si es posible) a que la válvula quede en la parte inferior.
2. Agite bien la lata y enrosque el pico en la válvula de la llanta.
3. Mantenga la lata en posición recta. Sostenga la lata ahí hasta que el producto deje de pasar por el tubo.
4. El gas de la lata inflará la llanta.
5. Conduzca despacio de 3 a 6 kms. para que el producto se mueva en la llanta y selle lo necesario.
6. Agregue aire de ser necesario.
7. Lleve a un profesional el neumático lo antes posible.

NOTA IMPORTANTE:

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C y 28°C(46°F - 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.



USO ILUSTRADO