



Inhibidor Óxido

Corrosion Inhibitor

O.E.M.
SPECIFIED



FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

El Inhibidor de Óxido protege y lubrica el metal en las condiciones mas duras, como alta humedad, calor, agua salada, niebla salina y temperaturas bajo cero. Contiene aditivos para brindar mayor protección contra el desgaste. Seguro para usar alrededor de superficies pintadas.

Protección interior / exterior de larga duración

Protege y previene la corrosión del metal

Evita el desgaste

No ensucia

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

ENSAYO	MÉTODO ASTM	VALOR TÍPICO
Apariencia	Visual	Aerosol
Densidad	ASTM D 1298	1.06

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.



PRESENTACIONES

320 ml / 10.82 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agitar bien. Sostenga la lata en posición vertical a 6-8" de la superficie y rocíe ligeramente. Usar tubo de extensión para aplicación precisa.
2. Para obtener la máxima resistencia a la corrosión, aplique una luz, capa uniforme y no limpie el exceso.
3. Vuelva a aplicar según sea necesario.
4. Para mejores resultados, elimine óxido existente antes de la aplicación del inhibidor de óxido. En piezas nuevas, se puede aplicar sobre lubricantes y protectores existentes. Este producto no eliminará el óxido ni invertirá el proceso de corrosión.

PRECAUCIÓN FLAMABLE:

UTILÍCESE SOLO COMO SE INDICA. PUEDE SER PELIGROSO EL MAL MANEJO DE ESTE PRODUCTO. MANTENGASE FUERA DE EL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE EXPONGA AL CALOR.

SI ES kff
ES SEGURIDAD

