

Threadlock Permanent Strength Sellador Rosca Resistencia Permanente

FICHA TÉCNICA

SELLADORES

- **6** Kff Auto Group
- www.kffauto.com.mx

■ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

El Sellador de Rosca de Resistencia Permanente es un fijador anaeróbico de alto rendimiento diseñado para crear un enlace duradero en roscas, proporcionando una solución efectiva contra fugas, impactos y vibraciones. Este innovador líquido de un solo componente se cura en ausencia de aire, garantizando una unión sólida y confiable.

Es ideal para un tratamiento rápido de pernos con diámetros que varían de 1/27 a 1.9 cm. Su excepcional resistencia química y térmica abarca un amplio rango de temperaturas, desde -54 °C hasta +149 °C, lo que lo convierte en la opción preferida en entornos exigentes.

Este sellador supera el rendimiento de roldanas de presión, insertos de nylon y otros dispositivos mecánicos, ofreciendo una alternativa más eficiente y duradera. Además, es un producto no inflamable, lo que asegura un uso seguro en diversas aplicaciones.

- Proporciona una fijación y sellado confiable en todo tipo de uniones roscadas
- Evita el aflojamiento de tuercas y pernos por impacto o vibración
- Sella roscas contra fugas, óxido y corrosión

	Ю.	æ.	-131	ТΛ	CI	ΛN	IES
	<u> </u>	Ю.		L P4	UП	<u> </u>	

5 ml / 0.18 oz

50 ml / 1.76 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

■ INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Agitar bien antes de usar.
- 2. Limpie todas las piezas, retire la tapa y la punta de la boquilla del clip.
- 3. Aplique thereadlock a las piezas y ensamble.
- 4. Vuelva a colocar la tapa exterior para sellar después de cada uso.
- 5. Curado completo en 24 horas.

