



Anticongelante Refrigerante 50% ANARANJADO -37°C +129°C Vehículos americanos

O.E.M.
SPECIFIED



FICHA TÉCNICA

ANTICONGELANTES

Kff Auto Group

www.kffauto.com.mx



USO ILUSTRADO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Está perfectamente formulado con Nanopartículas inhibidoras de corrosión OXTEMP, que ayudarán a extender la vida útil de tu sistema de enfriamiento y motor, librándolo de sedimentos, oxidación, corrosión y sarro, protegiendo todos los componentes metálicos y ajustando a la perfección sus niveles de temperatura. Contiene tecnología de ácidos orgánicos (OAT) libre de Nitrito, que te ofrece una vida extendida y protegida. Especialmente diseñado para cumplir con las especificaciones tecnológicas de los vehículos americanos. 50% -37°C +129°C en vehículos americanos.

- Libera el sistema de enfriamiento de oxidación y corrosión
- Tecnología orgánica avanzada con nanopartículas
- Seguridad Máxima en temperaturas extremas
- Para todos los VEHICULOS AMERICANOS
- No necesita agregar agua

INSTRUCCIONES DE USO:

- Asegurar que el motor esté frío.
- Retire el tapón de presión y llene el nivel adecuado del Anticongelante listo para usar.
- Si su auto tiene un depósito de recuperación, llene hasta la línea indicada. NO AGREGUE AGUA, LISTO PARA USAR.

PRECAUCIÓN:

Mientras el motor este caliente, no deberá quitar el tapón del radiador. Es importante consultar el manual propio de su auto. En cuanto al sistema de enfriamiento. No se almacene en envases abiertos o sin etiqueta.

LA PIEL EXPUESTA AL PRODUCTO DEBE LAVARSE INMEDIATAMENTE, ASI COMO CUALQUIER SUPERFICIE. MANTENGASE EN SU BOTE BIEN CERRADO.



EMPAQUE MASTER: M-10096 3.785 Litros



CONTIENE:	6 piezas
PESO:	25.98 Kg

